



Ref. TAPALUZ TH CRETA

Ancho/Width/Largeur:

300 cm

Composición/Composition/Support:

100% Poliéster ignífugo FR
100% Polyester Flame Retardant
100% Polyester non feu

Peso/Weight/Poids:

320 gr/m² (+/- 5%) (UNE EN 12.127)

**Resistencia a la abrasión/Abrasion
resistance/Résistance à l'abrasion:**

>25.000 Ciclos /Cycles /Cycles (UNE EN ISO 12947 1-2 MARTINDALE)

**Resistencia a la tracción/ Breaking strenght /
Résistance à le traction**

Warp: 1.500 Weft: 2.200 (UNE EN ISO 13934-1)

**Calificación al fuego/Flameretardancy/
Classement au Feu:**

M-1 C-1 (UNE EN 13773:2003)

**Solidez a la luz/Light fastness/
Solidité lumière:**

6-7 (UNE 105-B02-2001)

**Medidas de Absorción Acústica en laboratorio/
Laboratory sound absorption measurements**

Coefficiente de absorción sonora ponderado/
Weighted Sound Absorption Coefficient

$\alpha_w = 0,50$ (MH)

Clase de absorción acústica / Acoustic class

Clase D (UNE-EN ISO 354:2004)

Nivel de Opacidad / Determination of the light transmission

98 - 100 % (NFG 07-162)



► Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas de producto o de mercado. El color puede variar de una partida a otra.

► The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. The manufacturer reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time. Colour may vary from batch to another.

Si necesita una muestra de color de 20 x 20 cm. por favor, solicítela a su proveedor habitual. Se la enviaremos al momento.

If you need any colour sample of 20 x 20 cm., do not hesitate in asking for it at his habitual supplier. We shall send it at once.