

# Acoustic 3D



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	142 cm útil   148 cm total ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	1.010 gr/m <sup>2</sup> ± 5% 4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Solidez a la luz</b>	> 60.000 ciclos (A): cambio de tono
<b>Resistencia a la abrasión</b>	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor Urdimbre: 2.200 N · Trama: 2.800 N A
<b>Resistencia a la tracción</b>	UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D ; A mejor valor Urdimbre: 1,5 mm · Trama: 2 mm A
<b>Resistencia a las costuras</b>	UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D: A mejor valor $\alpha_w = 0,95$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{\text{medio}} = 0,95$
<b>Absorción acústica</b>	UNE EN 1793-1:2017 UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0) Puede obtenerse: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Certificados ignífugos</b>	

<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra - Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. - Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora. - En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para tapicerías. - Limpiar y luego enjuagar con el trapo y dejar secar al aire.
<b>Mantenimiento</b>	

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	142 cm useful   148 cm total ± 2%
<b>Piece length</b>	± 35 mts
<b>Weight</b>	1.010 gr/m <sup>2</sup> ± 5% 4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Light fastness</b>	> 60.000 cycles (A): tone changed
<b>Abrasion resistance</b>	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value Warp: 2.200 N · Weft: 2.800 N A
<b>Breaking strenght</b>	UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D ; A best value Warp: 1,5 mm · Weft: 2 mm A
<b>Seam slippage resistance</b>	UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D: A best value $\alpha_w = 0,95$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{\text{medio}} = 0,95$
<b>Acoustic absorption</b>	UNE EN 1793-1:2017 EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) GER: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Uphosltery EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0) Can meet: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Fire resistance certifications</b>	

<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another - Wet washing is possible in delicated programs at low temperatures - Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner - In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or uphosltery products. - Clean and the rinse with the cloth. - Let it air dry.
<b>Maintenance</b>	



MADE IN  
BARCELONA

