



# Moon

BY DABEDAN



# Moon



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	142 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 27 mts
<b>Peso</b>	600 gr/m2 ± 5%
	5 ± 1
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 100.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
<b>Absorción acústica</b>	$\alpha=0,85$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha=0,97$ medio UNE EN 1793-1:2017
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería Puede obtenerse: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra -Se recomienda lavado en seco. -Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. -Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora. - En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías. - Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
<b>Mantenimiento</b>	- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	142 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 27 mts
<b>Weight</b>	600 gr/m2 ± 5%
	5 ± 1
<b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	> 100.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.100 N · Weft: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Acoustic absorption</b>	$\alpha=0,85$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha=0,97$ medio UNE EN 1793-1:2017
<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Uphosltery Can meet: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another -Dry cleaning recommended. -Wet washing is possible in delicate programs at low temperatures. - Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. - In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. - Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. - Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.
<b>Maintenance</b>	



MADE IN BARCELONA



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com