

Sort



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	145 cm \pm 2%
Largo de rollos	\pm 40 mts
Peso	280 gr/m ² \pm 5% 4-5 \pm 1 EN ISO 105-B02:2014
Solidez a la luz	Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor > 50.000 ciclos (A)
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor 5 (A) EN ISO 12945-2:2000
Pilling	Escala A-D; A mejor valor Urdimbre: 1.100 N · Trama: 500 N B
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D ; A mejor valor Urdimbre: 5 mm · Trama: 3,1 mm B
Resistencia a las costuras	UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor B
Clasificación tapicería	UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D ; A mejor valor UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Puede obtenerse: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Certificados ignífugos	
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	145 cm \pm 2%
Roll length	\pm 40 mts
Weight	280 gr/m ² \pm 5% 4-5 \pm 1 EN ISO 105-B02:2014
Light fastness	Method 2 scale 1-8; 8 best value > 50.000 cycles (A)
Abrasion resistance	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value 5 (A) EN ISO 12945-2:2000
Pilling	Scale A-D; A best value Warp: 1.100 N · Weft: 500 N B
Breaking streight	UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D ; A best value Warp: 5 mm · Weft: 3,1 mm B
Seam slippage resistance	UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value B
Upholstery classification	UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D ; A best value EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Can meet: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Fire resistance certifications	
Colour matching	Colour may vary from batch to another



MADE IN
BARCELONA

