



Sort

BY DABEDAN



Sort

Otros colores son posibles bajo demanda - Other colors are possible on request



Sort | Sand



Sort | Caribe



Sort | Stone



Sort | Metal

Sort



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	145 cm ± 2%
Largo de rollos	± 40 mts
Peso	280 gr/m2 ±5%
	4-5 ± 1
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 50.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.100 N · Trama: 500 N B UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D ; A mejor valor
Resistencia a las costuras	Urdimbre: 5 mm · Trama: 3,1 mm B UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D: A mejor valor
Clasificación tapicería	B UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D ; A mejor valor
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Puede obtenerse: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra -Se recomienda lavado en seco. -Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. - Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora. - En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías. - Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire. - Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.
Mantenimiento	

Material	100% Polyester FR
Width	145 cm ± 2%
Roll length	± 40 mts
Weight	280 gr/m2 ± 5%
	4-5 ± 1
Light fastness	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	> 50.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Breaking strength	Warp: 1.100 N · Weft: 500 N B UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D ; A best value
Seam slippage resistance	Warp: 5 mm · Weft: 3,1 mm B UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D: A best value
Upholstery classification	B UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D ; A best value
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Can meet: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Colour matching	Colour may vary from batch to another -Dry cleaning recommended. -Wet washing is possible in delicate programs at low temperatures. - Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. - In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. - Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. - Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.
Maintenance	

MADE IN BARCELONA



* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com