

Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 35 mts
Peso	280 gr/m ² ± 5% 4-5
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor > 80.000 ciclos (A)
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor 3-4 (C)
Pilling	EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1% UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Puede obtenerse: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Certificados ignifugos	
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Piece lenght	± 35 mts
Weight	280 gr/m ² ± 5% 4-5
Light fastness	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value > 80.000 cycles (A)
Abrasion resistance	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value 3-4 (C)
Shrinkage	EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value Warp: 1% · Weft: 1% EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Can meet: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Fire resistance certifications	
Colour matching	Colour may vary from batch to another



RECICLABLE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
201900K1482 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



MADE IN
BARCELONA

