

Article / Artículo

**A0007**

**DABEDAN**  
TEJIDOS IGNI-FUGADOS


**ROIG**  
original fabrics  
by DABEDAN

Composition / Composición

**74% Viscose**  
**26% Linen**



**L1**  
26,0%



**VI**  
74,0%



Weight / Peso (+/- 5%)

**675 gr l/m - 475 gr/m2**

Width / Ancho (+/- 1 cm)

**140 Cm**

Roll length / Longitud pieza

**+/- 35 meters**

EN ISO 12945

**4 - 5 (A)**

Pilling resistance /

**EN ISO 12945-2:2020**

Resistencia al Pilling

**SCALE A-D; A, best value**

EN ISO 12947

**50.000 cycles (A)**

(MARTINDALE)

**SCALE A-D; A, best value**

Abrasion resistance /

Resistencia a la abrasión

Dimensional Stability /

Estabilidad Dimensional (30°

C) (+ 3%) Warp /

Urdimbre -Weft / Trama

**4% - 4%**

**Warp: 2,50 mm**

Seam slippage resistance /

Resistencia a las costuras

**Woft: 3,90 mm**

**(A)**

**EN ISO 13936-2:2004**

**SCALE A-D; A, best value**



**Washing Instructions /**  
**Instrucciones de lavado**



All our fabrics are designed and produced in our factory /

Todos nuestros tejidos están diseñados y fabricados en  
nuestra fábrica

Breaking strenght /

Resistencia a la tracción

**Warp: 1000 N**

**Woft: 1200 N**

**(A)**

**EN ISO 13934-1:2013**

**SCALE A-D; A, best value**

Upholstery classification /

Clasificación tapicería

**(A)**

**EN 14465:2003/A1:2006**

**SCALE A-D; A, best value**

Fire resistance certification /

Certificado resistencia al fuego

**EN 1021 Part 1**

**MADE IN**  
**BARCELONA**



**ROIG by Dabedan**

Avda. Can Bordoll 55,  
08202 Sabadell (Barcelona), Spain  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com